

Informacje o bezpieczeństwie – ceramika sanitarna (umywalki)

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania umywalk, opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Montaż i instalacja

- Montaż umywalki powinien być wykonany przez wykwalifikowanego instalatora. Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do uszkodzeń, nieszczelności lub zagrożeń użytkowych.
 - Przed montażem należy upewnić się, że ściana lub podłoga posiada odpowiednią nośność i stabilność, aby bezpiecznie utrzymać ciężar umywalki wraz z obciążeniem.
 - Należy stosować wyłącznie dedykowane elementy montażowe zgodne z typem umywalki oraz rodzajem podłoża.
-

2. Użytkowanie

- Nie należy nadmiernie obciążać umywalki – nie wolno na niej stawać ani opierać całego ciężaru ciała.
 - Należy unikać uderzeń oraz kontaktu z ostrymi lub ciężkimi przedmiotami, które mogą spowodować uszkodzenia powierzchni.
 - Zaleca się regularną kontrolę stanu technicznego umywalki (pęknięcia, odpryski, uszkodzenia). W przypadku ich wystąpienia należy zaprzestać użytkowania.
 - Dzieci powinny korzystać z umywalki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
-

3. Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia należy stosować łagodne środki przeznaczone do ceramiki sanitarnej. Unikać preparatów agresywnych, żrących oraz materiałów ściernych.
 - Należy regularnie kontrolować drożność odpływu i stan syfonu, usuwając ewentualne zanieczyszczenia.
 - W przypadku zatorów stosować wyłącznie bezpieczne środki udrażniające – bez użycia siły mogącej uszkodzić instalację.
-

4. Ochrona przed zamarzaniem

- W pomieszczeniach narażonych na niskie temperatury należy zabezpieczyć instalację wodną przed zamarzaniem poprzez opróżnienie systemu i odcięcie dopływu wody, aby uniknąć uszkodzeń ceramiki.
-

5. Utylizacja

- Uszkodzoną umywalkę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów budowlanych i ceramicznych. Nie należy wyrzucać jej do odpadów komunalnych.
-

6. Dodatkowe ostrzeżenia

- Należy upewnić się, że bateria umywalkowa jest prawidłowo zamontowana i szczelna, aby uniknąć wycieków prowadzących do zawilgocenia i rozwoju pleśni.
- W przypadku użytkowników o ograniczonej mobilności zaleca się dostosowanie strefy umywalki (np. montaż uchwyty lub odpowiednia wysokość instalacji).
- W przypadku ceramiki wrażliwej na skrajne temperatury należy unikać wylewania wrzątku bezpośrednio do umywalki.